

Almaredge™ VT 7 B

Emulze pro sklářský průmysl

Charakteristika

Castrol Almaredge™ VT 7 B je vodou mísitelná chladicí a mazací kapalina na bázi ropného oleje bez obsahu chloru a boru. Obsahuje přísady zvyšující mazivostní vlastnosti.

Použití

Pro mazání a chlazení nůžek při stříhání kapek skla u výroby obalového skla a pro mazání skluzu kapek lisovacích sklářských strojů.

Doporučená koncentrace: 0,2 - 1 %

Výhody

- Formulace bez obsahu chloru, dusitanů a boru umožňuje splnění požadavků legislativy, odpadového hospodářství a ekologie.

Technické parametry

Test	Metoda	Jednotka	Almaredge VT 7 B
<u>Koncentrát</u>			
Vzhled	Vizuálně		jantarová kapalina
Obsah minerálního oleje	Vypočtený	hm%	85
<u>Emulze</u>			
Vzhled	Vizuálně		mléčná emulze
pH (3%)	DIN 51369 ASTM E70-97		9,2
Faktor refraktometru			1,0

Castrol Almaredge™ VT 7 B neobsahuje žádné dusitany, PTBB, PCB ani PCT, a je proto hodnocen jako zvláště vhodný produkt z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí.

Almaredge™ VT 7 B

05 Aug 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz