

Alusol RAL BF

Vysoce výkonná vodou mísitelná obráběcí kapalina

Charakteristika

Castrol Alusol™ RAL BF je vysoce výkonná vodou mísitelná obráběcí kapalina bez obsahu boru a chloru. Obsahuje unikátní směs aditiv, která zvyšuje obráběcí výkon a kvalitu povrchu, zajišťuje excelentní stabilitu kapaliny, zlepšuje její biologickou odolnost a celkově snižuje provozní náklady.

Alusol RAL BF je vhodný pro velké centrální systémy i pro jednotkové stroje.

Použití

Alusol RAL BF je speciálně určený pro obrábění slitin hliníku. Je také velmi vhodný pro obrábění nízko a středně legovaných ocelí.

ü ü předpokládané hlavní použití ü možná aplikace, před použitím konzultujte se zástupcem Castrol

	Litina	Nízko až středně legovaná ocel	Vysoce legovaná - nerezová ocel	Slitiny hliníku	Slitiny horčíku	Mosazi
Broušení		ü	ü	ü	-	
Frézování, soustružení (všeobecné obrábění)	ü	ü ü	ü	ü ü	-	ü
Vrtání	ü	ü ü	ü	ü ü	-	ü
Vystružování, řezání závitů	ü	ü ü	ü	ü ü	-	ü
Protahování				ü ü	-	ü

Výhody

- Prodloužená životnost kapaliny pomáhá snížit náklady na údržbu a prostoje
- Nízká pěnivost v doporučeném rozsahu tvrdosti vody
- Moderní mazivostní přísady s extrémním výkonem pro zvýšení životnosti nástrojů a kvality obráběných dílů při obrábění hliníku
- Dobré smáčecí vlastnosti snižují ztráty chladicí kapaliny a pomáhají udržovat čistotu zařízení
- Formulace bez obsahu boru ve shodě s požadavky ekologie, hygieny a pro zlepšení zbytkových charakteristik
- Formulace bez obsahu chloru a dusitanů umožňuje splnění požadavků legislativy, odpadového hospodářství a ekologie

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typická hodnota
Koncentrát			
Vzhled	vizuální		jantarová kapalina
Obsah minerálního oleje	dle výpočtu	%	44
Emulze			
Vzhled	vizuální		mléčná emulze
pH (6%)	DIN 61369 ASTM E70-97		9,0
Koeficient refraktometru			1,0

Doporučená koncentrace

Broušení	6-7%
Všeobecné obrábění	6-8%
Vrtání	7-9%
Vystružování, řezání závitů	8-10%
Protahování	8-10%

pro tvrdost vody 100-800 ppm CaCO₃

	Bor	Látky uvolňující formaldehyd	EP-Ester	Aminy	Chlor
Aditiva		ü	ü	ü	

Alusol RAL BF
06 Aug 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uvedena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz