

Hyspin 4517

Hydraulická kapalina

Charakteristika

Castrol Hyspin™ 4517 (dříve nazývaný Vitamol™ 4517) je speciální hydraulická a tlumičová kapalina na bázi vysoce výkonných syntetických uhlovodíků. Příznivý viskozitní index spolu s nízkou odparností zajišťuje bezpečný provoz v širokém spektru aplikací. Tato formulace také zabezpečuje snížení nepříjemných zvuků a syčení.

Použití

Hyspin 4517 byl vyvinut speciálně pro potřeby automobilového průmyslu. Je vhodný jako centrální hydraulická kapalina a pro použití v tlumičích.

Technické parametry

Parametr	Metoda	Jednotky	Hyspin 4517
Hustota při 15 °C	ISO 3675 / ASTM D1298	kg/m ³	866
Kin. viskozita při 40 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	29,5
Kin. viskozita při 100 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	6,22
Viskozitní index	ISO 2909 / ASTM D2270	-	168
Bod tuhnutí	ISO 3016 / ASTM D97	°C	<-48
Bod vzplanutí	ISO 2592 / ASTM D92	°C	206
Odparnost dle Noacka (při 100 °C)	DIN 51581	%	0,2

Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Tento produkt byl dříve nazývaný Vitamol 4517. Ke změně názvu došlo v roce 2015.

Hyspin 4517

01 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz