

# Castrol Hyspray® E 2000

řezný olej

## Popis produktu

Castrol Hyspray® E 2000 je chladicí a mazací kapalina na esterové bázi speciálně určená pro mazání minimálním množstvím kapaliny.

## Použití produktu

Castrol Hyspray® E 2000 je určen pro řezné operace jako frézování, soustružení, vrtání, řezání a řezání závitů na hliníkových, železných i neželezných slitinách a ocelích.

Pro optimální technické a ekonomické dávkování tohoto maziva na nástroj doporučujeme použít příslušná zařízení pro minimální dávkování.

## Přínosy

- pokročilá aditivační technologie
- vysoký mazací výkon
- excelentní aplikační vlastnosti
- vysoký bod vzplanutí
- minimální zápach
- vysoká oxidační stabilita
- bez obsahu chloru
- bez obsahu těžkých kovů
- bezpopelná technologie

## Typické parametry

Vzhled	světle žlutá kapalina
Hustota koncentrátu při 15°C (DIN 51757)	936 kg/m <sup>3</sup>
Kinematická viskozita při 40°C (DIN 51562)	28 mm <sup>2</sup> /s
Bod vzplanutí (ISO 2592)	>240°C

účinné látky: mastné látky, vázaná síra, fosfor

Castrol Hyspray® E 2000, Datum vydání 22.3.2009

Strana 1 / 1

Castrol, Hyspray a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna.

Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu.

Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial Lubricants & Services, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4  
telefon : 296 770 311, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)