

## Molub-Alloy Paste AU LN 598

Bílá montážní pasta

### Charakteristika

Molub-Alloy™ AU LN 598 (původně Spezialpaste AU LN 598) je bílá pasta pro čisté montážní práce zabráňující tribokorozi. Slícovaná sestava se dá i po letech bez problému demontovat.

### Použití

- universální montážní prostředek
- lícované sestavy ve vibrační oblasti
- vibračně zatížené spoje ve strojní a mobilní technice
- hydraulické válce a otevřená mazaná místa
- kluzná místa při montáži vozidel a převodovek
- teplotní rozsah použitelnosti: - 40 °C až + 250 °C

### Výhody

- čisté zpracování
- bílá, ve slabé vrstvě takřka bezbarvá
- ulehčuje montáž i demontáž
- zabráňuje tribokorozi
- působí separačně u všech technologických postupů slícování i v dlouhodobých aplikacích
- zabráňuje trhavým pohybům (Stick-Slip)
- dobrá ochrana proti korozi
- odolnost vůči horké i studené vodě
- vyhovuje normám TL-WV 751, DBL 6880.20

## Technické parametry

Parametr	Metoda	Jednotka	Molub-Alloy Paste AU LN 598
Barva	vizuální	-	bílá
základ složení	-	-	tukový nosič/ bílé tuhé mazivo/ minerální olej
Penetrace po prohnětení (60 zdvihů při 25°C)	ASTM D217 / ISO 2137	0,1 mm	265-295
Hustota při 20 °C	interní	kg/m <sup>3</sup>	1300
Korozní test Emscor (destilovaná voda)	ASTM D6138 / ISO 11007	hodnota	0
Koroze na mědi při 100°C	ASTM D4048	hodnota	1a

## Poznámky k aplikaci

- Očistěte příslušnou plochu.
- Molub-Alloy Paste AU LN 598 rovnoměrně nanést štětcem, hadrem bez vlasu nebo koženým klůčkem.
- Molub-Alloy Paste AU LN 598 je vhodná jen jako pasta - nemůže nahradit mazání olejem nebo plastickým mazivem.
- Nelze ji míchat s plastickými mazivy, oleji nebo jinými pastami.

**Produkt se dříve jmenoval Spezialpaste AU LN 598. Ke změně názvu došlo v roce 2015.**

Molub-Alloy Paste AU LN 598

19 Aug 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4  
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com  
www.castrol.cz