

Molypaste VP 317

Černá montážní pasta s MoS₂

Charakteristika

MOLYPASTE VP 317 je černá montážní pasta pro mazání velmi tenkým mazacím filmem za vysokých tlaků. Díky její měkké konzistenci je snadno použitelná a excelentně chrání proti korozi. Obsahuje vysoký podíl pevných maziv (MoS₂).

Použití

- pro spoje při vysokých teplotách až 650 °C
- jako základní mazivo pro kluzná ložiska nebo ozubení
- pro kluzné dráhy, ojnice a čepy
- jako separátor a mazivo při tváření kovů
- Teplotní rozsah použitelnosti: -40 °C až 450 °C (v případě omezeného přístupu vzduchu až 650 °C)

Výhody

- OPTITEC® - OPTIMOL technologie
- velmi nízký koeficient tření
- termicky stabilní
- excelentní nouzové mazání díky pevným mazivům (MoS₂)
- dobrá ochrana proti korozi
- maximální schopnost přenášet zatížení
- předchází trhavým pohybům (stick-slip)
- okamžitý mazací efekt
- dobrá adheze a separační vlastnosti

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typická hodnota
Barva	vizuální	-	černá
Základ složení	-	-	tukový nosič/MoS2/minerální olej
Konzistence NLGI	DIN 51 818	-	1
Hustota při 20 °C	DIN 51 757	kg/m3	2030

Poznámky k aplikaci

Vyčistěte povrch před aplikací MOLYPASTE VP317 a aplikujte pouze tenkou vrstvu této pasty štětcem nebo hadříkem bez vlasu. MOLYPASTE VP317 nenahrazuje mazání plastickým mazivem ani olejem a je vhodná tam, kde se aplikace pasty doporučuje. MOLYPASTE VP317 nemíchejte s jinými pastami, plastickými mazivy či oleji.

Molypaste VP 317

20 Aug 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz