

Techniclean FC Plus

Průmyslový čisticí prostředek

Charakteristika

Castrol Techniclean™ FC Plus je kapalný alkalický odmašťovací a čisticí kapalina obsahující vysoce efektivní biologicky odbouratelné povrchově aktivní látky.

Použití

Techniclean FC Plus je navržen pro použití na čištění průmyslových podlah a pro mycí stoly. Techniclean FC Plus efektivně čistí silně zašpiněné povrchy od olejů, plastických maziv, emulzí nebo prachu.

Techniclean FC Plus velmi málo pění při pokojové teplotě. Dále je vhodný pro použití v zařízeních údržby, jako jsou automatické podlahové mycí stroje nebo vysokotlaké mycí zařízení. Lze ho použít i při ručním mytí za pomoci kartáče nebo mpu.

Doporučená koncentrace: 0,5-5 % (závisí na úrovni znečištění)

Výhody

- Pokročilý aditivační balíček zajišťuje rychlé odstranění nečistot i po krátké době působení - zlepšení kvality pracovního prostředí
- Nízká pěnivost za všech teplot - dovoluje nasazení ve strojích s mokrou vakuovou metodou mytí
- Neobsahuje silná komplexační činidla - nedochází ke kontaminaci odpadní vody
- Rychleschnoucí protiskluzová úprava nezanechává žádné lepidivé zbytky
- Všestranný produkt - ideální pro mytí podlah a čištění při všeobecné údržbě

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typické hodnoty
Vzhled	vizuální	-	světle žlutá kapalina
Hustota při 20 °C	DIN 51 757	kg/m3	9,1
pH (5%)	-	-	12,3

- Před mytím citlivých materiálů, jako je hliník, zinek nebo povrchy s nátěrem, doporučujeme provést test kompatibility.

Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner/sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Pro optimální stabilitu produktu skladujte mezi 5 až 45 °C, na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, přednostně v místnosti. Chraňte před mrazem a průnikem vody.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Techniclean FC Plus

06 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz