

Techniclean HP

Vodný vysokotlaký odmašťovací a čistící prostředek

Charakteristika

Castrol Techniclean™ HP je mírně alkalický víceúčelový průmyslový vodný odmašťovací a čistící prostředek s obsahem biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek a inhibitorů koroze.

Použití

Techniclean HP je mezioperační víceúčelový průmyslový čistící prostředek, vhodný pro aplikaci ponorem nebo postřikem. Byl speciálně vyvinut pro použití ve vysokotlakých odmašťovacích zařízeních a také odjehlovacích zařízeních. Techniclean HP efektivně odstraňuje emulgovatelné oleje, lehké řezné a vysekávací oleje, mazací oleje, měkké protikorozní ochranné filmy a znečištění.

Doporučená koncentrace	1 - 4 %
Teplota použití	pokojová až 65 °C
Pracovní tlak na trysce	až 1000 bar

Optimální podmínky použití závisí na požadavcích konkrétní aplikace a na množství a charakteru nečistot, které mají být odstraněny.

Výhody

- Efektivně zamezuje tvorbě pěny - ochrana před nebezpečnou kavitací vysokotlakých čerpadel
- Excelentní deemulgační vlastnosti poskytují snadné odstranění nečistot a prodlužují životnost lázně - snížení nákladů na údržbu a likvidaci
- Zanechává na povrchu dočasný protikorozní film - minimalizace zmetkovitosti a zvýšená produktivita
- Všestrannost - kompatibilní s různými druhy kovů, vhodný pro tvrdou i měkkou vodu - možno konsolidace používaných produktů

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typické hodnoty
Vzhled	vizuální	-	světle žlutá kapalina
Hustota při 15 °C	DIN 51 757	kg/m3	1040
pH (5%)	-	-	9,3

Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner/sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Pro optimální stabilitu produktu skladujte mezi 5 až 45 °C, na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, přednostně v místnosti. Chraňte před mrazem a průnikem vody.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Techniclean HP

06 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz