



Tribol™ GR CLS 000

Vodě odolné polotekuté plastické mazivo

Charakteristika

Castrol Tribol™ GR CLS 000 (dříve Olit™ CLS 000) je extrémně vodě odolné polotekuté plastické mazivo s vysokým výkonem na bázi litno-vápenaté zahušťovací složky. Vynikající reologické vlastnosti v kombinaci s optimálními nízkoteplotními vlastnostmi zajišťují možnosti aplikace v širokém rozsahu.

Tribol GR CLS 000 se také vyznačuje mimořádnou protikorozní ochranou a špičkovou odolností vůči detergentním čisticím prostředkům a sodě.

Použití

- v centrálních mazacích systémech koncipovaných pro polotekutá plastická maziva
- převodovky a systémy převodů mazané polotekutými plastickými mazivy
- při nepříznivých podmínkách provozu (vlhkost a přítomnost vody)
- Teplotní rozsah aplikace: - 40 až + 100 °C

Výhody

- vynikající dopravitelnost v centrálních mazacích systémech, žádné blokování rozdělovačů
- vysoce odolný vodě, detergentům a alkáliím
- výjimečná ochrana proti korozi
- velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti

Technické parametry

Parametr	Metoda	Jednotky	Tribol GR CLS 000
Barva	vizuální	-	běžová
Základový olej	-	-	minerální
Typ zpevňovadla	-	-	lithno-vápenaté
Penetrace po prohnětení (60 zdvihů při 25 °C)	ASTM D217/ ISO 2137	0,1 mm	450 - 500
Hustota při 20 °C	interní	kg/m ³	900
Bod skápnutí	ASTM D566/ ISO 2176	°C	150

Podlehá běžným výrobním tolerancím.

Dodržujte specifikace výrobce ložiska a zařízení.

Tento produkt se dříve jmenoval Olit CLS 000. Ke změně názvu došlo v roce 2015.

Tribol GR CLS 000 je mísitelný s lithiovými plastickými mazivy. Maximální výkon je však garantován pouze v případech, kdy není smísen s jiným mazivem.

Tribol™ GR CLS 000

10 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz