



Product Data

Viscogen® KLK 25

Plně syntetické netoxické vysokoteplotní mazivo

Popis produktu

Viscogen® KLK 25 je plně syntetický olej speciálně koncipován pro ztrátové mazání za vysokých teplot až +250°C.

Viscogen® KLK 25 tvoří mazací film. Jeho extrémně nízké povrchové napětí poskytuje mimořádnou schopnost proniknout do míst i s velmi malými vůlemi (čepy řetězů).

Polarizované molekuly maziva s dlouhým řetězcem mají výbornou přilnavost k povrchu a zabraňují tak odkapávání nebo odstřikování oleje.

Použití produktu

- KÜSTERS kontinuální lisy
- centrální mazací systémy lisů SIEMPELKAMP a DIEFFENBACHER

Přínosy při použití

- OPTITEC® OPTIMOL technologie
- optimální ochrana proti tření a opotřebení za vysokých teplot
- nízká spotřeba energie díky nízkému koeficientu tření
- snížená spotřeba maziva díky jeho vysoké teplotní stabilitě
- nezkapává, neodstřikuje ani při vysokých rychlostech a teplotách
- vynikající ochrana proti korozi
- vyjímečná oxidační stabilita, žádné vytváření karbonových zbytků
- netoxický
- teplotní rozsah aplikace: v závislosti na aplikaci až do +250°C

Poznámky pro aplikaci

- kompatibilní a plně mísitelný s minerálními oleji, nicméně maximální výkon lze zaručit pouze není-li smísen s jiným produktem
- při přechodu z minerálního oleje na **Viscogen® KLK 25** jejich mísitelnost napomáhá čištění systému
- není mísitelný se syntetickými oleji na bázi polyglykolů.

Castrol Viscogen KLK 25, Datum vydání 29.12.2008

Strana 1 / 1

Castrol, Viscogen a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial Lubricants & Services, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4
telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial