

Spheerol TN

Plastické mazivo pro nízké teploty

Charakteristika

Spheerol TN je plastické mazivo do nízkých teplot, speciálně navržené s vysokou adhezí je kovovým povrchům, vysokou odolností vůči vypírání vodou a excelentní ochranou proti korozi. Klasifikováno jako ISO 6743/4 : XE.

Použití

- mazání malých automobilových systémů (zámky dveří, stěrače oken, mechanismus stahování oken, apod.)
- mazání univerzálních kloubů a ložisek (do teploty 100 °C)
- mazání veškerých systémů, které vyžadují adhezivní plastické mazivo pro vlhké podmínky

Výhody

- Dobrá ochrana proti korozi
- Použitelný i za nízkých teplot
- Vysoká přilnavost
- Vysoká stabilita ve vlhkém prostředí
- schválení RENAULT T845200311

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Spheerol TN
Barva	vizuální	-	světle hnědá
Hustota při 15 °C	NFT 60100	g/l	870
Penetrace po prohnětení (60 zdvihů)	NFT 60132	0,1 mm	265-295
Penetrace	NFT 60132	0,1 mm	285
Penetrace při -40 °C	NFT 60132	0,1 mm	125-140
Změna penetrace po 10 000 zdvizích	NFT 60132	0,1 mm	8
Bod skápnutí	NFT 60102	°C	>140

Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Spheerol TN

04 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz