

Variocut C 335

Vysoce výkonný řezný olej

Charakteristika

Castrol Variocut™ C 335 je vodou nemísitelný řezný olej bez obsahu chloru a těžkých kovů.

	Ester	Aktivní síra	Neaktivní síra	Fosfor	Vápník	Chlor	Zinek
Aditiva	✓	✓		✓			

Použití

Variocut C 335 je navržen pro všeobecné obrábění vysoce legované oceli. Je také vhodný pro protahování a obrábění ozubených kol středně legované oceli. Variocut C 335 obsahuje aktivní síru, a proto není vhodný pro barevné kovy.

	Litina	Nízko až středně legovaná ocel	Vysoce legovaná / chromniklová ocel	Slitiny titanu	Slitiny hliníku	Barevné kovy
Honování / superfinišování						
Broušení						
Vrtání						
Protahování / Obrábění ozubení	✓	✓				
Všeobecné obrábění	✓	✓	✓			

Výhody

- moderní aditivační technologie poskytuje vynikající vysokotlaké mazací vlastnosti a snižuje výrobní náklady díky prodloužené životnosti nástrojů
- zlepšení kvality povrchů a zvýšení řezných rychlostí vede k vysoké efektivitě řezných operací
- formulace bez obsahu chloru a těžkých kovů zlepšuje ekologický profil a snižuje náklady na likvidaci odpadu

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typické hodnoty
Barva	vizuální	-	jantarová
Viskozita při 40 °C	ASTM D446	mm ² /s	37
Hustota při 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	886
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	>180
Koroze na mědi (3h při 100 °C)	ASTM D130	hodnota	4c

Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Variocut C 335

12 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz